

Серия  
ПолиVENT 615



615



6150

Гибкие неизолированные воздуховоды на проволочном каркасе из полиуретана (75 мк, 150 мк)

■ Описание

- Гибкий воздуховод из полиэтилена на стальном каркасе из высокоуглеродистой стальной проволоки.

■ Особенности

- Экологически чистый гибкий воздуховод, не выделяющий никаких вредных веществ в процессе эксплуатации.
- Не содержит хлора и кадмия.

■ Рекомендации к применению

- Применяется в системах бытовой вентиляции.
- Рекомендован для вентиляции дошкольных и школьных учреждений, лечебных учреждений, предприятий санаторно-курортного комплекса.

■ Технические характеристики

Артикул	615	6150
Размерный ряд, мм	Ø 102; 127; 152; 182	55x110; 70x150; 80x150; 54x222
Воздуховод основа	Пленка из полиэтилена (150 мк)	Пленка из полиэтилена (150 мк)
Воздуховод проволока	пружинная сталь толщиной 0,8 мм	
Температурный диапазон, °С	-18...+70	
Стандартная длина, м	6	
Длины (нарезка), м	6	
Скорость потока воздуха, м/с	30	
Рабочее давление (макс.), Па	3000	

■ Цветовая гамма




Белый  
( )


■ Упаковка



Картонная коробка



Индивидуальная цветная упаковка



Сетка

Код заказа

ПолиVENT   /

Принадлежности

